

AI 自動追蹤 PTZ 攝影機











30X 光學變焦



IP/HDMI/USB/ 3G-SDI 輸出



AI 人形辨識



講者追蹤模式



區域追蹤模式





直覺式操作介面 獨家設計吸頂支架

4K 超高畫質

PTC330U 可呈現最高 4K 超高清畫質,出色的影像表現和精準追蹤兼顧。搭載業界頂規 Sony 感光元件讓影像真實細膩,所拍攝的每處畫面都清晰、所錄製的每個細節都不錯過。



30 倍光學變焦

有了 2 倍無損變焦 (Sensor Zoom) 的加乘,PTC330U 的放大倍率可達 60 倍,超高放大倍率成就優異的細節表現。當鏡頭快速轉換拍攝視角,自動變焦如影隨形,捕捉珍貴瞬間,讓觀看者有如親臨現場。



Pro 級追蹤偵測,智慧人形辨識

最先進的 AI 科技登場! PTC330U 內建 AI 人形辨識演算法,可自動偵測並鎖定主講人追蹤。靈敏精確的追蹤效能,即時跟隨主持人前後左右自由移動,精彩橋段不漏接。



按一鍵,換人追

切換主角追蹤很費時?簡單好用的「一鍵即追」功能, 只要按一個鍵就可立刻轉換運鏡到另一位主講者,活動 攝錄不中斷。透過直覺式操作的網路介面與遙控器,可 更即時的切換錄像、追蹤拍攝。



講者追蹤模式

無須穿戴任何接收裝置,PTC330U的自動追蹤和對焦技術,讓主講者即便走入觀眾群近距離互動也不會漏追。 優異的人形辨識演算法擁有超強鎖定和抗擾能力,即便 多人同時入鏡也不影響追蹤準確度,講者穿梭走動好 自在。



區域追蹤模式

根據舞台範圍做分段式追蹤設定,是區域追蹤模式的核心。PTC330U最多可設定四個追蹤區域,當講者進入啟動區即可自動切換到此追蹤區域,不僅錄製內容鮮明清晰、不仰賴人力操作,還可更清晰、更平穩地呈現背後黑板或螢幕上的內容。



鏡頭		AI 自動追蹤功能	
感光元件	1/2.5" 4K 低照度 CMOS	追蹤模式	講者追蹤、區域追蹤
有效像素	8 百萬像素	介面	
影像輸出解析度	4K/30 \ 4K/29.97 \ 4K/25 \ 1080p/60 \ 1080p/59.94 \ 1080p/50 \ 1080p/30 \ 1080p/30 \ 7080p/29.97 \ 1080p/25 \ 1080i/60 \ 1080i/50 \ 720p/60 \ 720p/59.94 \ 720p/50	視訊輸出	3G-SDI、HDMI、IP、USB
		音訊輸出	3G-SDI、HDMI、IP、USB
		音訊輸入	MIC in \ Line in
最低照度	2.7 lux (IRE50, F1.5, 30fps)	硬體 & 環境	·
信噪比	≥ 50 dB	電源變壓器	AC 100 - 240V 轉 DC 12V/5A
亮度增益	自動、手動	耗電	18W
水平解析度	中央 1400 TVL	乙太網路供電 (PoE)	PoE+
電子快門	1/1 秒 ~ 1/32,000 秒	產品尺寸(寬x高x深)	18.0 x 18.4 x 14.5 公分
曝光	自動、手動、快門優先、光圈優先、背光補償、寬動態範圍	淨重	1.7 (±0.1) 公斤
白平衡	自動、手動	應用場域	室內
光學變焦	30X	Tally 指示燈	有
數位變焦	12X	安全鎖	Kensington 安全鎖
無損變焦 (Sensor Zoom)	2X	遙控器	紅外線感應
視野	對角線視角 (DFOV): 75°(廣角端)~3°(望遠端) 水平視角 (HFOV): 68°(廣角端)~2.8°(望遠端)	操作溫濕度	温度範圍:0 °C ~ +40 °C 濕度範圍:20% ~ 80%
AA=∓ (± 0⊏	垂直視角 (VFOV): 40°(廣角端)~1.6°(望遠端)	儲存溫濕度	溫度範圍:-20 °C ~ +60 °C 濕度範圍:20% ~ 95%
鏡頭焦距	f = 4.8 mm (廣角端) ~ 144 mm (望遠端)	/呵咕中:大	
光圈	F = 1.5 m (廣角端)~ 3.4 m (望遠端)	網路串流	av oof
最小對焦距離	1.5 m~無限遠	最高解析度	4K 30fps
可轉動角度	左右:±170°、上下:+90°/-30°	視訊串流壓縮格式	H.264 \ H.265 \ MJPEG
轉動速度	左右: 0.1°~100°/秒、上下: 0.1°~100°/秒	最大幀率	4K 30fps 或 1080p 60fps
預設拍攝點移動速度	左右: 200° / 秒、上下: 200° / 秒	串流傳輸率控制	VBR · CBR
預設拍攝點數量	10 (透過遙控器設定)、256 (透過 RS-232 / RS-422 / IP 設定)		512 Kbps ~ 32 Mbps
攝影機控制-介面	RS-232 (DIN8) / RS-422 (RJ45) / IP	網路介面	10 / 100 / 1000 Base-T
攝影機控制 — 協定	VISCA (RS-232 / RS-422 / IP) \\ PELCO-D / PELCO-P (RS-232 / RS-422) \\ CGI (IP)	多碼流輸出	2 (RTSP、Web Page) 最高解析度 1080p 60fps
影像處理	降噪 (2D / 3D)、上下翻轉、鏡射	支援網路通訊協定	IPv6 · IPv4 · TCP · UDP · ARP · ICMP · IGMP · HTTP · DHCP · RTP / RTCP · RTSP · RTMP · VISCA over IP
頻率	50 Hz / 60 Hz		
音訊		NDI®[HX	有(選配)
聲道	立體聲雙聲道	USB	
編碼器	AAC-LC (48 / 44.1 / 32 / 24K) \ G.711 \ PCM (8K)	連接埠	USB 3.0
取樣頻率	48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz	影像格式	MJPEG
網頁管理介面		最高影像解析度	2160p
即時影像預覽	有	USB 影片類別 (UVC)	UVC 1.1
攝影機 PTZ 控制	左右、上下、縮放、對焦、預設拍攝點控制	USB 音頻類別 (UAC)	UAC 1.0
攝影機影像調校	曝光、白平衡、影像畫質	軟體工具	
網路設定功能	DHCP \ IP Address \ Gateway \ Subnet Mask \ DNS		
保固		攝影機網址搜尋程式	支援 Windows® 7 或以上
攝影機	3年		
配件	1年		
包裝內容			·
攝影機、遙控器、RS-232 輸出入線、Din 8 轉 D-Sub 9 線、電源線與變壓器、束線帶 x 5、螺絲 x 10、線材固定盤 x 2、吸頂支架 x 2、快速安裝手冊			
選配			

^{*} 產品規格若有變更,恕不另行通知。

AVer CL01 PTZ 攝影機控制器、L 型壁掛架

產品外觀

正面



背面





版權所有 ©2020 圓展科技股份有限公司 所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

